



Member of Aveng Manufacturing DFC



RFバルブ

- 面間寸法は、工業規格（ANSI、DIN、ISO）に対応。
- エラストマーチューブは伸びずに、応力に耐える。
- 予防保全に役立つ最先端の摩耗検知技術（摩耗検知コイル）を採用。
- 配管上からバルブ本体を外さずに、エラストマーチューブの交換が可能。



安全弁/逃がし弁

- 4つの機能を備えたデザイン。
- 自動的に急な圧力上昇に対応。
- 日常的な保守不要。
- 10年間のメーカー保証付。
- 第三者機関による試験済み。



ナイフ・ゲートバルブ

- 双方向の流れに対して漏れなく閉鎖。
- 自己クリーニング機能。
- 現場で交換可能な丈夫なスリーブ。
- ブレードが露出しておらず、安全で長寿命。
- ブレードがスリーブの間を漏れなく移動出来るデザイン。

VENT-O-MAT®

RF VALVE®

aiRFlex®

RF-SKG®



Member of Aveng Manufacturing DFC



ノズルチェックバルブ

- 静かな動作。
- 圧力損失が小さい。
- 短時間に全閉。
- 完全な遮断。
- 定期保守不要。

VENT-O-MAT®

RF VALVE®

aiRFlex®

RF-SKG®